

	件名	災害対応特殊救急自動車	
項目	本文	質疑内容	回答
P2 1 総則 (6) 納期口	納期 令和7年3月31日まで	使用する車両の生産の遅延が見込まれます。納期を令和7年4月30日に延長していただくことは可能でしょうか。	納期に間に合わないことが見込まれる場合は、納期の延長等その後の対応について発注者と受注者で別途協議することとします。
P3 7 規格装備 (2) ス口	マフラーはサイド出しとすること。	車両側面よりマフラー出しとなりますが、後輪タイヤの前方と後方のどちらからのサイド出しになりますか？	後輪タイヤの後方のサイド出しになります。
P3 7 規格装備 (2) チ口	バックドア及びサイドスライドドアに、半ドア位置から自動的に閉まる装置を取り付け、バックドアにバックドア停止表示灯、ハイマウントストップランプ、熱線式リヤウインドデフォグガー、リヤウインドワイパー及びバックアイカメラを取り付けること。またバックドアの開口高については1670mm以上とすること。	当車両は規格車両を使用し、救急車架装をしますが、バックドア開口部は車種設定として1635mmとなっております。患者室内高は最大1850mmとなっております。こちらの開口高でもよろしいでしょうか。	仕様書のとおり、開口高は1,670mm以上とさせていただきますので不可となります。
P6 7 規格装備 (4) ク口イ)	電源メタルコンセント2個	当車両はコンセント統一化を図っており、メタルコンセントの設定がありません。その代わり患者室内にAC100Vコンセントを12口、運転席室に2口の計14口を設けておりますが、こちらの対応でもよろしいでしょうか。	仕様書のとおり、電源メタルコンセント2個とさせていただきますので不可となります。
P6 7 規格装備 (4) ク口ウ)	DC12Vコンセント1個	上記と同様の理由により、AC100Vコンセントのみとなりますが、DC12Vの場合、AC100V→DC12Vの変換コネクタを準備することができます。こちらの対応でよろしいでしょうか。	上記同様とさせていただきますので不可となります。
P6 7 規格装備 (4) サ四一テ	スライドドア、サイドウインド及びバックドア（電動）に厚手布地カーテンを取り付けること。	バックドアに電動のカーテンの設定がありません。代替案として手動カーテンまたは調光フィルム施工を提案しておりますが、どちらかの対応でよろしいでしょうか。	仕様書のとおり、スライドドア、サイドウインド及びバックドア（電動）に厚手布地カーテンを取り付けることとさせていただきますので不可となります。