


修正内容

以下の箇所で設計内容が正しく印字されておりました。

No	修正前	修正後
1	P.73 第 1 号	P.73 第 1 号
2	P.78 第 5 号	P.78 第 5 号
3	P.83 第 9 号	P.83 第 9 号
4	P.85 第 10 号	P.85 第 10 号
5	P.176 第 91 号	P.176 第 91 号の 1、 P.177 第 91 号の 2
6	P.204 第 113 号	P.205 第 113 号
7	P.228 第 136 号	P.229 第 136 号
8	P.238 第 145 号	P.239 第 145 号
9	P.242 第 148 号	P.243 第 148 号
10	P.244 第 149 号	P.245 第 149 号
11	P.247 第 151 号	P.248 第 151 号

修正例) P.73 第 1 号

(06A0606000-0) 1 地区 時間的制約を著しく受ける						P. 73
舗装版切断 1m当たり単価構成表						アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 IV-3-③-1
第1号						
代表機材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考	
					標準値 0.21	
					機材 15.42%	
					労務 57.13%	
					材料 27.45%	
					標準単価	



(06A0606000-0) 1 地区 時間的制約を著しく受ける						P. 73
舗装版切断 1m当たり単価構成表						アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 IV-3-③-1
第1号						
構成比: 15.42%	労務構成比: 57.13%	材料構成比: 27.45%	市場単価構成比: 0%	標準単価:		
代表機材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考	
コンクリートポンプ車 バキューム式 (超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	10.49%		コンクリートポンプ車 バキューム式 (超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		K1	
その他 (機材)	4.93%		その他 (機材)		K9	
特殊作業員 時間的制約を著しく受ける	19.6%		特殊作業員		R1 4週8休	
土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける	10.55%		土木一般世話役		R2 4週8休	
普通作業員 時間的制約を著しく受ける	8.73%		普通作業員		R3 4週8休	
その他 (労務)	18.25%		その他 (労務)		R9	
プレート 径18インチ Asコン及び無筋コン用	23.29%		プレート 径18インチ		Z1	
2号 スタンド 渡し	2.83%		2号 スタンド		Z2	
その他 (材料)	1.33%		その他 (材料)		Z9	