消防団夏制服仕様書

豊中市消防局

仕　様　書

この仕様書は豊中市において購入する、消防団夏制服について、定めるものである。

1　総則

（1）　当制服の製作に要する費用は、当初に契約した見積り額のとおりとする。デザイン料その他について、問題等が生じた場合には係員と協議すること。

（2）　使用素材はすべて良質なものを使用するものとし特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ縒（ヨリ）ムラなどの目立たないものを、また織上がりは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。

（3）　縫製について、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう充分配慮し行わなければならない。

（4）　受注者は消防局からの要求があれば、速やかに試作見本を提出し、必要に応じて係員の中間検査を受け、不具合がある場合は無償修理及び交換に応じること。

（5）　この仕様書に疑義を生じた時は係員の指示を受けなければならない。

（6）　製品の納入に際しては、１着ごとにプレスした後ビニール袋により包装すること。

１．形式

（１） 上衣（長袖）

カッター式、前立付き、雨蓋付きアウトポケット、肩章付き

右胸階級章台座（金属製階級章用）

（２） 下衣

長下衣、両脇斜め切替えポケット、後左右ピスポケット

腰帯付き、ツータック、アジャスター付き（腰部）

２．使用素材

（１）上衣

品番　トスコ エコラミハーモ＃４５４１

混紡率　麻　１５％　　綿　２０％ ±５％

再生ポリエステル　６５％

（２）下衣

品番　クラレ TAS１３０９２

混紡率　再生ポリエステル　８０％

レーヨン　２０％

※ 同等品可

同等品を使用する場合は、申請日までに製品見本もしくは生地見本とともに、その生地の性能を示す資料を契約検査課及び消防局担当者に提示し、審査を受けること。

３．縫製条件

（１）針数

３㎝間で地縫い１４針以上、飾り１４針以上、オーバーロック１０針以上とする。

（２）穴かがり

上衣は眠り穴、下衣は鳩目穴とする。

（３）飾り縫い

ア　上衣

・0.5㎝　羽衿、前立て、雨ブタ、雨ブタ付け、胸ポケットプリーツ

アームホール、背ヨーク

・端飾り　衿付け押え、胸ポケット袋付け、短冊付け、カフス回り、前肩切替え

イ　下衣

・0.6㎝　脇ポケット口

・端飾り　後ポケット口左右、天狗鼻

（３） 釦付け

・手付け　２条の糸を１つの穴に２回以上、根巻を３回以上し糸止メを完全にすること。

・機械付け　釦付けミシンとし、平行付けとする。機械の調子が良好で糸止を

完全にすること。

（4） 縫糸

・上衣 ポリエステル スパン糸 ８０番手

・下衣 ポリエステル スパン糸 ５０番手

（5） 裁断

裁断は裁断された生地がすべて型紙に一致するように正しく行うこと。裁断生地は番号などの表示をし、色相、サイズの間違いの無いように合わせる。型入れは布目を正しく併せること。

（6） 縫製上の留意すべき点

糸調子は上下糸とも、ツレ、タルミ、の無いようにし、返し針は完全にすること。

（8）片布

上衣、下衣それぞれ所定の場所に片布を縫い付ける。片布には、納入業者名を記載すること。

（9）サイズ

別紙のとおり

4．発 注 数 量

（1）上衣　　３５着

サイズ	YM	YL	YLL	AL	ALL	BL	BLL	B3L
数量	2	2	5	8	3	8	5	2

（2）下衣　　４１着

サイズ	YM	YL	YLL	AL	ALL	BM
数量	１２	7	7	3	8	4

5．その他

（1）納　　期　　令和９年３月３１日

（2）納入場所　　豊中市消防局
(豊中市岡上の町１－８－２４　４階)

（3）担　　当　　消防局　消防総務課　消防団係　尾﨑　力斗
TEL　０６－６８４６－８４６３
FAX　０６－６８４３－０１１９

消防団夏制服寸法表

（1）上衣　（単位：ｃｍ）

	首回り	肩幅	胸回り	着丈	袖丈
ＹＳ	３７	４３	８５	７８	５６
ＹＭ	３８	４４	１００	７８	５６
ＹＬ	３９	４６	１０５	８０	５８
ＹＬＬ	４０	４８	１１０	８２	６０
ＡＳ	３７	４３	１００	７６	５４
ＡＭ	３８	４５	１０５	７８	５６
ＡＬ	４２	４７	１１０	８０	５８
ＡＬＬ	４４	４９	１１５	８２	６０
ＢＭ	４１	４８	１１５	７８	５５
ＢＬ	４３	５０	１２０	８０	５７
ＢＬＬ	４５	５２	１２５	８２	５９
Ｂ３Ｌ	４７	５４	１３０	８４	６１
Ｂ４Ｌ	４９	５６	１３５	８６	６３

（2）下衣　（単位：ｃｍ）

	ウエスト		ウエスト		ウエスト
ＹＳ	７２	ＡＳ	７４	ＢＳ	８５
ＹＭ	７６	ＡＭ	７８	ＢＭ	９１
ＹＬ	８０	ＡＬ	８２	ＢＬ	９５
ＹＬＬ	８４	ＡＬＬ	８６	ＢＬＬ	１００
Ｂ３Ｌ	１０５	Ｂ４Ｌ	１１０		