

市道の舗装構成一覧(豊中市)

※本表に記載のない舗装、道路附属物等の復旧方法は、その都度協議のうえ定める。

1. 車道の舗装構成

舗装種別	As1	As2	As3	As4	As5
アスファルト コンクリート 舗装 (※1)					

※1 アスファルトの骨材粒径は、「As1・As2・As3」では13mm、「As4・As5」では20mmとすること。

2. 歩道(一般部)の舗装構成

舗装種別	透水性	非透水性
アスファルト コンクリート 舗装		
歩板材舗装 (※2)		

3. 歩道(車両出入口部)の舗装構成

舗装種別	I種 乗用車 小型貨物自動車	II種 普通貨物自動車等	III種 中型貨物自動車 大型貨物自動車等
アスファルト コンクリート 舗装			
歩板材舗装 (※2)			

※2 歩板材舗装では、必要に応じ敷砂と路盤の間に透水シートを設置すること。
 ※3 車両出入口部の舗装構成は、出入りする車種の最大のものを適用すること。
 ※4 区画線は熔融式の塗布厚1.5mmとすること。

凡例	
RDa	再生密粒度アスファルト
RCa	再生粗粒度アスファルト
Oa	開粒度アスファルト
B	平板ブロック ・インターロッキング
RM25	再生粒度調整碎石 (最大粒径25mm)
RC30	再生碎石 (最大粒径30mm)
S	砂